



SCAMBIATORI A FASCIO TUBIERO SUPPLEMENTARI PER BOLLITORI ACCIAIO INOX AISI 316 L PRESS. 12 BAR TEMP. MAX 99

DESCRIZIONE

Scambiatori supplementari progettati per l'integrazione con bollitori, realizzati in acciaio inox AISI 316L, adatti a pressioni fino a 12 bar e temperature fino a 99°C. Disponibili con superfici di scambio da 0,5 a 10 m² e potenze fino a 245 kW. Ogni modello è caratterizzato da elevate portate, perdite di carico contenute e ingombri ottimizzati, per una resa termica efficiente e un'installazione flessibile. Ideali per applicazioni residenziali, industriali e impianti ad alta richiesta termica.

CONTATTI

+39 080 8721785

steeltechitalia.com

sales@steeltechitalia.com

SUP. SCAMBIO	POTENZA SC KW	Ø MM	LUNGHEZZA MM	PERDITA DI CARICO (mca)	PORTATA LT./h MAX
0.5	12	300	445	0.65	800
0.75	18	300	445	0.65	1200
1	24	300	473	0.7	1600
1.5	37	300	683	0.75	2400
2	48	380	594	0.8	3210
3	73	380	718	0.9	4810
4	97	380	923	1.0	6420
5	120	380	1190	1.1	8020
6	142	380	1330	1.15	9620
7	163	430	1200	1.2	11240
8	192	430	1385	1.3	12480
9	218	430	1490	1.35	13720
10	245	430	1550	1.4	16050