SERBATOIO COMPLETO

DESCRIZIONE

Serbatoio da 160 mc nominali, per lo stoccaggio di prodotti con peso specifico massimo di 1.100 Kg/mc, realizzato in acciaio inox AISI 304 a doppia parete. Realizzato con virole orizzontali, corpo cilindrico ad asse verticale, poggiato su base in cemento armato. Tetto conico in lamiera di acciaio inox. Fondo piano con inclinazione del 3% per il drenaggio del liquido.

CONTATTI

+39 080 8721785

steeltechitalia.com

sales@steeltechitalia.com

DIMENSIONI

Diametro serbatoio interno: mm 3.800
Diametro serbatoio esterno: mm 3.860
Altezza corpo cilindrico esterno: mm 14.500
Altezza corpo cilindrico interno: mm 14.400
Altezza tetto: mm 500
Altezza totale approssimativa: mm 15.000

SPESSORI

Tetto principale: mm 5
Virole interne: mm 6 n. 1
Virole interne: mm 5 n. 9
Virole esterne: mm 4 n. 10
Fondo interno: mm 6
Fondo esterno: mm 4

ACCESSORI

N. 1 passo d'uomo superiore DN 600 mm completo di griglia anticaduta
N. 1 passo d'uomo sul corpo cilindrico DN 800 PN 6 con braccio d'apertura
N. 11 raccordi a flangia DN 50 PN 16
N. 3 raccordi a flangia DN 25 PN 16
N. 4 anelli di sollevamento
N. 1 targhetta identificativa
N. 2 piastre per messa a terra
N. 10 supporti per ancoraggio a terra